

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Total one essential.

UFI: QW10-E0RQ-W00P-DYY4

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

Bruksområde: Pleieprodukt for biler.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Leverandør: Autochem AS
Hans Nielsen Hauges Vei 50E
1523, Moss
Tlf: +47 932 82 607

Kontaktperson: martin@autochem.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen.

Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319. EUH066.

2.2 Merkingselementer.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Inneholder: Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung, Hvit mineralolje (petroleum).

H-setninger:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P-setninger:

Allmenne:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

Forebygging:

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Tiltak:

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 IKKE framkall brekning.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Oppbevaring:

P405 Oppbevares innelåst.

Disponering:

P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking:

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.3 Andre farer

Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
3555-47-3 / 222-613-4	-	1,1,5,5,5-hexametyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy] trisiloxane	15≤20	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335.
64742-48-9 / 265-150-3	-	Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung*	15≤20	Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304. EUH066.
8042-47-5 / 232-455-8	-	Hvit mineralolje (petroleum)	5≤10	Asp. Tox. 1; H304.

*Note P: Produktet inneholder <0,1 % benzen. Klassifiseringen som kreftfremkallende faller da bort.

Se avsnitt 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

Produktet inneholder ingen SVHC stoffer >0,1 % i henhold til EU REACH nr. 1907/2006.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:

En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Fjern forurenset, mettet klær umiddelbart.

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

- Innånding:** Flytt til frisk luft og personen holdes varm og i ro. Dersom åndedrettet er ujevnt eller has stanset, gi kunstig åndedrett. I tilfelle av irritasjon av luftveiene kontakte lege.
- Hudkontakt:** Fjern forurenset, mettet klær umiddelbart. Vask straks med vann og såpe og skylt godt etterpå. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
- Øyekontakt:** Skylt øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Kontakt lege hvis ubehag/irritasjon vedvarer.
- Svelging:** Skylt munnen grundig med vann. Drikk vann i små slurker. (fortynning effekt). IKKE framkall brekning. Oppsøk lege øyeblikkelig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Fare for aspirasjon ved oppkast.
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Brannslukkingsmidler: Slokkepulver, karbondioksid (CO₂), vanntåke, alkoholresistent skum.

Uegnede slukningsmidler: Vann i full stråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Ved brann kan det dannes: karbonmonoksid, karbondioksid (CO₂), nitrogenoksider (NO_x), Silicon dioxide (SiO₂).

5.3 Råd for brannmannskap: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern og full beskyttelsesdrakt. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Bruk vannstråle til å beskytte personell og til kjøling av utsatte beholdere.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Ikke innånd damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending. Vask området grundig med vann etter søl. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 7 for sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for sluttbehandling av avfall.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Ikke innånd damp/aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå dannelse av aerosoler.
Emballasjen skal holdes tett lukket når produktet ikke er i bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Hold beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av lagringsområde. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Hold unna mat, drikke og dyrefôr.
Må ikke lagres sammen: Eksplosive stoffer. Faste stoffer som virker antennelige (oksiderende). Oksiderende væsker. Radioaktive stoffer. Smittsomme stoffer.
Beskyttes mot varme, direkte solstråling og fuktighet.
Lagringstemperatur: 5-30°C.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere – grenseverdi:

CAS-nr.	Kjemisk navn:	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
64742-48-9	Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	50 ppm 275 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2018
1344-28-1	Aluminiumoksid - støv	10 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2018
13463-67-7	Titandioksid	5 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2018

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Luftbårne konsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier.

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

Generelt:	Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Unngå innånding av damp/tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
Personlig verneutstyr:	Personlig verneutstyr skal være CE-merket.
Åndedrettsvern:	Normalt ikke nødvendig. Åndedrettsbeskyttelse ved aerosol- eller tåkedannelse. Filter A/P2/3.
Håndvern:	Bruk vernehansker (i henhold til standard NS-EN 374). Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør angående gjennomtrengningstid etc. Mulighet: Butyl/Nitril/PVC. >480 min.
Øyevern:	Tettsittende vernebriller. (EN 166)
Kroppsværn:	Bruk egnede verneklær.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende: Flytende	Farge: Hvit	Lukt: Søt	PH 20°C: 8	Viskositet: Ingen data
Smelte/frysepunkt: Ingen data	Kokepunkt: 98°C	Relativ tetthet: Ingen data	Damptrykk: Ingen data	Flammepunkt: 95°C
Ekspljosjonsgrense: Ingen fare	Løselighet: Løslig i vann	Selvantennelighet: Ingen data	Antennelsestemperatur: Ingen data	

9.2 Andre opplysninger:

Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:	Ingen reaktivitet ved anbefalt lagring og bruk.
10.2 Kjemisk stabilitet:	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner:	Ingen kjente.
10.4 Forhold som skal unngås:	Varme, UV stråler, sollys. Unngå dannelse av aerosoler.
10.5 Uforenlige materialer:	Reduksjonsmidler. Oksidasjonsmidler, sterke syrer. Sterke alkalier.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:	Ved brann kan det dannes giftige gasser: Karbonmonoksid. Karbondioksid (CO ₂). Nitrogenoksider (NO _x). Silicon dioxide(SiO ₂).

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

Akutt toksisitet:	Ikke klassifisert. Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung – CAS 64742-48-9: Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg - ECHA Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg - ECHA Innånding, aerosol -LC50 – Rotte – 5,61mg/l/4 t. – ECHA Hvit mineralolje (petroleum) – CAS 8042-47-5: Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg - ECHA Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg - ECHA Innånding, aerosol -LC50 – Rotte – 5mg/l/4 t. – ECHA
Irritasjon/etsing av huden:	Irriterer huden.
Alvorlig øyeskade/irritasjon:	Gir alvorlig øyeyritasjon.
Framkalling av hud- og luftveisallergi:	Ikke klassifisert.
Kimcellemutagenisitet:	Ikke klassifisert.
Evne til å framkalle kreft:	Ikke klassifisert.
Forplantningsgiftighet:	Ikke klassifisert.
STOT, enkelteksponering:	Ikke klassifisert.
STOT, gjentatt eksponering:	Ikke klassifisert.
Aspireringsfare:	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Konklusjon/Spesifikke effekter:	Ingen data.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet:	
Økotoksisitet:	Ikke klassifisert. Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung – CAS 64742-48-9: Fisk – LC50 – 96 t.: LL50 8,2 mg/l - ECHA Alge – ErC50 – 96 t.: EL50 3,1 mg/l - ECHA Daphnia – EC50 – 48 t.: EL50 4,5 mg/l ECHA Daphnia – NOEC – 21t.: NOELR 2,6 mg/l - ECHA Hvit mineralolje (petroleum) – CAS 8042-47-5: Fisk – LC50 – 96 t.: LL50 >1000 mg/l - ECHA Daphnia – EC50 – 48 t.: LL50 >100 mg/l – ECHA

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Ingen data tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne: Ingen kjent evne.

12.4 Mobilitet i jord: Ingen data tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Blandingene oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger: Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt: Unngå utslipp til miljøet. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Mulighet:

EAL-kode: 20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.

Forurenset emballasje/emballasje: Forurenset emballasje: 15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt: Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	Ikke relevant	Ikke relevant
14.2 Korrekt transportnavn, FN	Ikke relevant	Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke relevant	Ikke relevant
14.4 Emballasjegruppe	Ikke relevant	Ikke relevant
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant	Ikke relevant
Annen informasjon	Ikke relevant	Ikke relevant

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

Ikke relevant.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant.

Sikkerhetsdatablad

Total one essential

Versjon 1.0

Utarbeidet: 01-12-2020

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. EU 830/2015. Norske forskrifter m.v.:
best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften
best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid
best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Ytterligere informasjon: Personer under 18 år må som hovedregel ikke yrkesmessig arbeide med dette produktet.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Annet:

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vor besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS

www.sikkerhetsdatablader.com